

ECO-line 液压缸

ECO-line cylinder
ECO-line Zylinder

即将上市




- 钢铝材质液压缸
- 活塞杆经过硬化、研磨和硬镀铬处理
- 4种固定方式
- 符合 ISO 6020/2 的固定孔

- Hybrid cylinder made of steel and aluminum
- Piston rods hardened, ground and hard chrome plated
- 4 fixation styles at product launch
- Fixation bores according to ISO 6020/2

- Hybridzylinder aus Stahl und Aluminium
- Kolbenstange gehärtet, geschliffen und hartverchromt
- 4 Befestigungsarten zum Produktstart
- Befestigungsbohrungen nach ISO 6020/2


固定方式 Mounting modes Befestigungsarten

A




矩形法兰, 头部 (类似于ME5, 见ahp.book, 第6/3页)
Rectangular flange, head side (similar to ME5, see ahp.book, page 6/3)
Rechteckflansch, kopfseitig (ähnlich ME5, siehe ahp.book, Seite 6/3)

B




矩形法兰, 尾部 (类似于ME6, 见ahp.book, 第6/3页)
Rectangular flange, rear side (similar to ME6, see ahp.book, page 6/3)
Rechteckflansch, bodenseitig (ähnlich ME6, siehe ahp.book, Seite 6/3)

C



侧脚, 位于头部和尾部
Side foot, head and rear side
Fußbefestigung, beidseitig

X



紧凑型
Compact
Kompakt

技术参数 Technical data Technische Daten

- 最大工作压力: 160bar 巴 (2300PSI)
- 保证500 k次循环。
经过1 百万次循环耐久性测试
- 产品推出, 活塞Ø 63, 活塞杆Ø 40 mm
- 以下是其他较小的液压缸尺寸
- 固定孔符合ISO 6020/2

- Maximum operating pressure: 160 bar (2300 PSI)
- Released for 500 k operating cycles.
Endurance tested for 1 mio. cycles
- Product launch with piston Ø 63, rod Ø 40 mm
- Additional, smaller cylinder sizes are following
- Fixation bores according to ISO 6020/2

- Maximaler Betriebsdruck: 160 bar (2300 PSI)
- 500 k Betriebszyklen freigegeben.
Produkt auf 1 Mio. Zyklen getestet
- Produktstart mit Kolben Ø 63 / 40 mm
Stangen Ø
- Weitere, kleinere Baugrößen folgen
- Befestigungsbohrungen entsprechen
ISO 6020/2